

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRN 45-12 A-F-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/crn/grundfos-crn-45-12-a-f-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRN 45-12 A-F-A-E-HQQE  Artikelnr.: 96123139 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgerust in roestvaststaal van hoge kwaliteit. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting van het leidingwerk via DIN-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -40 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2960 omw/min Nominale debiet: 45 m³/u Nominale opvoerhoogte: 250 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Roestvast staal EN 1.4408 AISI 316 Waaier: Roestvast staal EN 1.4401 AISI 316 Lager: SIC Steunlager: Graflon Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 33 bar Max. druk bij toegestane temp: 33 bar / 120 °C 33 bar / -40 °C Type aansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 80 Maat van de persaansluiting: DN 80 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 40 Flensmaat van de motor: FF400 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominale vermogen - P2: 45 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 45 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominale stroom: 81,0-74,0/47,0-43,0 A

Aantal	Omschrijving
	Startstroom: 690-690 % Cos phi - power factor: 0.89 Nominaal toerental: 2960 omw/min Rendement: IE3 94,0% Motorrendement bij nominale belasting: 94.0-94.0 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 94.5-94.5 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.4-94.4 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 81U15336 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 460 kg Bruto gewicht: 562 kg Transportvolume: 1.24 m³ Danish VVS No.: 385917120 Land van herkomst: DK HS code: 84137075

96123139 CRN 45-12 A-F-A-E-HQQE 50 Hz




Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRN 45-12 A-F-A-E-HQQE		
Productnummer::	96123139		
EAN nummer::	5700396691848		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2960 omw/min		
Nominaal debiet:	45 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	250 m		
Maximale opvoerhoogte:	306.2 m		
Trappen:	12		
Waaiers:	12		
Aantal gereduceerde waaiers:	0		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Keurmerken op typeplaat:	CE,EAC,UKCA,WRAS,A CS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Model:	B		
Materialen:			
Pomphuis:	Roestvast staal		
Pomphuis:	EN 1.4408		
Pomphuis:	AISI 316		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4401		
Waaier:	AISI 316		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	SIC		
Steunlager:	Graflon		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	33 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	33 bar / 120 °C		
Max. druk bij toegestane temp:	33 bar / -40 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 80		
Maat van de persaansluiting:	DN 80		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 40		
Flensmaat van de motor:	FF400		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-40 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	45 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	45 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	81,0-74,0/47,0-43,0 A		
Startstroom:	690-690 %		
Cos phi - power factor:	0.89		
Nominaal toerental:	2960 omw/min		
Rendement:	IE3 94,0%		
Motorrendement bij nominale belasting:	94.0-94.0 %		



Omschrijving	Specificatie
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	94.5-94.5 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	94.4-94.4 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	81U15336
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	460 kg
Bruto gewicht:	562 kg
Transportvolume:	1.24 m ³
Danish VVS No.:	385917120
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

96123139 CRN 45-12 A-F-A-E-HQQE 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRN 45-12, Artikelnr. 96123139
Geproduceerd na 1410 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Pomphuis			96587695	1	pcs
6	Pomphuis				1	
-	Kit, chamber stack			96472032	1	pcs
- 80	Kamer boom				1	
- 3	Upper chamber cpl.				1	
	Cone					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
47d	Lock ring					
47c	Bus					
- 4a	Intermediate chamber cpl.				3	
	Cone					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
45a	Neck ring cpl.					
47	Lager					
- 4	Intermediate chamber cpl.				8	
	Cone					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
45a	Neck ring cpl.					
47d	Lock ring					
47c	Bus					
26c	Ring		Aanduiding: DIN 125A		2	
			Dikte: 1,6			
26b	Hex socket head cap screw				2	
26a	Strap cpl.		Lengte: 969		2	
			Draad: M8			
- 44	Zuigaansluiting compleet				1	
44a	Zuig tussenstuk					
45	Afdichtingsring					
46	Nekring					
65	Top f/neck ring					
- 47a	Lager compl.				3	
	Driver					
	Holder					
	Veer voor schijf					
	Lager ring					
- 49e	Impeller cpl.				12	
48	Moer					
49b	Conische bus					
- 49a	Waaier, gereduceerde diameter					
	Impeller hub					
49c	Slijtring					
51	Shaft				1	
-	Kit, kamers			98633888	1	pcs
- 4a	Intermediate chamber cpl.				1	
	Cone				1	
	Spare, turbulence optimizer KP				1	
	Spare, turbulence optimizer KP				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
	Spare, turbulence optimizer KP				1	
	Spare, turbulence optimizer KP				1	
	Spare, turbulence optimizer KP				10	
45a	Neck ring cpl.				1	
47	Lager				1	
- 47a	Lager compl.				1	
	Driver				1	
	Holder				1	
	Veer voor schijf				1	
	Lager ring				1	
-	Kit, koppeling			96416594	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
- 8	Coupling cpl.		Afmeting: 22/55		1	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 25			
			Draad: M10			
10a	Koppelingsshelft				2	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96505135	1	pcs
7a	Socket button head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, cover			98832448	1	pcs
58a	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 25			
			Draad: M10			
58	Deksel				1	
-	Kit, Pakkingen			96416599	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
37	O-ring				2	
38	O-ring				2	
38	O-ring				4	
60	Veer				4	
109	O-ring				1	
110	O-ring		Diameter: 21,2		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 3,55			
-	Kit, waaier			98634001	1	pcs
48	Moer				1	
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, plug			96505136	1	pcs
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle				1	
	Plug				1	
25	Plug				4	
25	Plug				1	
38	O-ring				2	
38	O-ring				4	
38	O-ring		Diameter: 16,3		2	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
38	O-ring		Diameter: 16,3		4	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
38	O-ring		Diameter: 16,3		6	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
-	Kit, asafdichting HQQE			96525458	1	pcs
	Snij apparaat				1	
- 105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE		1	
	Verwijderingsvork				1	
109	O-ring				1	
110	O-ring		Diameter: 21,5		1	
			Materiaal type: EPDM			

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
Dikte: 4,25						
-	Kit, slijtdelen			98497476	1	pcs
45	Afdichtingsring				13	
47d	Lock ring				13	
47c	Bus				10	
49c	Slijtring				13	
65	Top f/neck ring				13	
-	Motor			99759458	1	pcs
156	Kit, ventilator			98671984	1	
151	Kit, ventilatorhuis			98062276	1	
156b	Kit, flens			98062292	1	
	Kit, smeernippel			98062533	1	
156a	Kit, ND-end shield cpl.			98062518	1	
159b	Kit, seal ring			98062552	1	
176	Kit, terminal board			98062237	1	
164a	Kit, aansluitkast			98062263	1	
2	Pompkop			96587726	1	pcs
- 3	Upper chamber cpl.			98634048	1	pcs
47c	Bus			99321194	1	
- 4	Intermediate chamber cpl.			99335210	8	pcs
45a	Neck ring cpl.			96547392	1	
- 4a	Intermediate chamber cpl.			99262907	3	pcs
47	Lager			99964632	1	
47	Lager			99928986	1	
+ 4	Intermediate chamber cpl.			98634020	8	pcs
6	Pomphuis			99347238	1	pcs
7a	Socket button head screw			96549696	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96603279	2	pcs
9	Hex socket head cap screw	Aanduiding: DIN 912		99789390	4	pcs
Lengte: 25						
Draad: M10						
+ 18	Ontluchtingsschroef			96547461	1	pcs
+ 18	Ontluchtingsschroef			95061351	1	pcs
25	Plug			96536013	1	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A		99262704	2	pcs
Dikte: 1,6						
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A		99886930	2	pcs
Dikte: 1,6						
26b	Hex socket head cap screw			98931380	2	pcs
26a	Strap cpl.	Lengte: 969		98983887	2	pcs
Draad: M8						
26	Ankerbout	Lengte: 1192		98698636	4	pcs
Draad: M16						
26	Ankerbout	Lengte: 1192		98976692	4	pcs
Draad: M16						
28	Hex socket head cap screw	Aanduiding: DIN 912		96536147	4	pcs
Lengte: 50						
Draad: M10						
28	Hex head screw			99869043	2	pcs
28	Hex head screw	Lengte: 60		97506949	2	pcs
Draad: M16						
32	Ring	Aanduiding: DIN 125 A2		99944260	4	pcs
Binnendiameter: 17						
Buitendiameter: 30						
Dikte: 3						
32	Ring	Aanduiding: DIN 125 A		98923051	8	pcs
Binnendiameter: 17						
Buitendiameter: 30						
Dikte: 3						
36	Moer	Draad: M16		99944257	4	pcs
36	Hex nut	Draad: M16		96620480	4	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
37	O-ring			96536142	1	pcs
38	O-ring			99198815	2	pcs
38	O-ring			99412727	2	pcs
- 44	Zuigaansluiting compleet			98634055	1	pcs
45	Afdichtingsring			97911448	1	
45	Afdichtingsring			96535952	1	
65	Top f/neck ring			96547390	1	
+ 47a	Lager compl.			99270649	3	pcs
+ 47a	Lager compl.			96535951	3	pcs
48	Moer			99262680	1	pcs
48	Moer			99262683	1	pcs
48	Moer			96536016	1	pcs
49b	Conische bus			96536010	1	pcs
- 49a	Waaier, gereduceerde diameter			96535957	1	pcs
49c	Slijtring			96535949	1	
+ 49a	Waaier, gereduceerde diameter			98585277	1	pcs
51	Shaft			98506326	1	pcs
55	Buitenste bus			98820371	1	pcs
58	Deksel			98893158	1	pcs
60	Veer			96536032	4	pcs
- 105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE	96984086	1	pcs
	Verwijderingsvork			96587896	1	
109	O-ring			99651108	1	
109	O-ring			96547586	1	
+ 105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE	96984070	1	pcs
440b	Lock ring			96535943	1	pcs