

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/cr/grundfos-cr-5-10-a-fgj-a-e-hqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">96517044</a></p> <p>Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via gecombineerde DIN-ANSI-JIS-flenzen.</p> <p>De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor.</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2896 omw/min<br/> Nominale debiet: 5.8 m<sup>3</sup>/u<br/> Nominale opvoerhoogte: 51.8 m<br/> Plaatsing: Verticaal<br/> Asafdichting arrangement: Enkel<br/> Code voor asafdichting: HQQE<br/> Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> EN 1561 EN-GJL-200<br/> ASTM A48-25B<br/> Waaier: Roestvast staal<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Lager: SIC</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 60 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 25 bar<br/> Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 120 °C<br/> 25 bar / -20 °C<br/> Type aansluiting: DIN / ANSI / JIS<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 25/32<br/> Maat van de persaansluiting: DN 25/32<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 25<br/> Druktrap van de zuigaansluiting: 250 lb<br/> Flensmaat van de motor: FT115</p> <p>Elektrische gegevens:<br/> Motor standaard: IEC<br/> Motortype: 90SD<br/> IE efficiëntieklasse: IE3<br/> Nominale vermogen - P2: 1.5 kW<br/> Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 1.5 kW<br/> Netfrequentie: 50 Hz<br/> Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V<br/> Nominale stroom: 5.70/3.30 A</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Startstroom: 750-820 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.84-0.78</p> <p>Nominaal toerental: 2890-2910 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 84,2%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 84.2-84.2 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 86.4 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 86.0 %</p> <p>Pooltal: 2</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 85U01906</p> <p>Regeling:</p> <p>Frequency converter: NONE</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.57</p> <p>Netto gewicht: 38.5 kg</p> <p>Bruto gewicht: 42.6 kg</p> <p>Transportvolume: 0.092 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137075</p> |

# 96517044 CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz




| Omschrijving                                     | Specificatie               |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                            |  |  |
| Productnaam::                                    | CR 5-10<br>A-FGJ-A-E-HQQE  |  |  |
| Productnummer::                                  | 96517044                   |  |  |
| EAN nummer::                                     | 5700396755106              |  |  |
| <b>Technisch:</b>                                |                            |  |  |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2896 omw/min               |  |  |
| Nominaal debiet:                                 | 5.8 m³/u                   |  |  |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 51.8 m                     |  |  |
| Maximale opvoerhoogte:                           | 69.7 m                     |  |  |
| Trappen:                                         | 10                         |  |  |
| Waaiers:                                         | 10                         |  |  |
| Aantal gereduceerde waaiers:                     | 0                          |  |  |
| Lage NPSH:                                       | N                          |  |  |
| Plaatsing:                                       | Verticaal                  |  |  |
| Asafdichting arrangement:                        | Enkel                      |  |  |
| Code voor asafdichting:                          | HQQE                       |  |  |
| Keurmerken op typeplaat:                         | CE,EAC,UKCA,WRAS,A<br>CS   |  |  |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B            |  |  |
| Pomp versie:                                     | A                          |  |  |
| Model:                                           | A                          |  |  |
| <b>Materialen:</b>                               |                            |  |  |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                  |  |  |
| Pomphuis:                                        | EN 1561 EN-GJL-200         |  |  |
| Pomphuis:                                        | ASTM A48-25B               |  |  |
| Waaier:                                          | Roestvast staal            |  |  |
| Waaier:                                          | EN 1.4301                  |  |  |
| Waaier:                                          | AISI 304                   |  |  |
| Materiaal code:                                  | A                          |  |  |
| Code voor rubber:                                | E                          |  |  |
| Lager:                                           | SIC                        |  |  |
| <b>Installatie:</b>                              |                            |  |  |
| Maximum ambient temperature:                     | 60 °C                      |  |  |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 25 bar                     |  |  |
| Max. druk bij toegestane temp:                   | 25 bar / 120 °C            |  |  |
| Max. druk bij toegestane temp:                   | 25 bar / -20 °C            |  |  |
| Type aansluiting:                                | DIN / ANSI / JIS           |  |  |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 25/32                   |  |  |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 25/32                   |  |  |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 25                      |  |  |
| Druktrap van de zuigaansluiting:                 | 250 lb                     |  |  |
| Flensmaat van de motor:                          | FT115                      |  |  |
| Code voor leidingaansluiting:                    | FGJ                        |  |  |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                            |  |  |
| Te verpompen medium:                             | Water                      |  |  |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -20 .. 120 °C              |  |  |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                      |  |  |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                |  |  |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                            |  |  |
| Motor standaard:                                 | IEC                        |  |  |
| Motortype:                                       | 90SD                       |  |  |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                        |  |  |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 1.5 kW                     |  |  |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp:                | 1.5 kW                     |  |  |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                      |  |  |
| Nominale spanning:                               | 3 x 220-240D/380-415Y<br>V |  |  |
| Nominaalstroom:                                  | 5.70/3.30 A                |  |  |
| Startstroom:                                     | 750-820 %                  |  |  |
| Cos phi - power factor:                          | 0.84-0.78                  |  |  |
| Nominaal toerental:                              | 2890-2910 omw/min          |  |  |
| Rendement:                                       | IE3 84,2%                  |  |  |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 84.2-84.2 %                |  |  |




| Omschrijving                         | Specificatie    |
|--------------------------------------|-----------------|
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:  | 86.4 %          |
| Motor efficiëntie bij half vermogen: | 86.0 %          |
| Pooltal:                             | 2               |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):         | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85):            | F               |
| Motorbeveiliging:                    | GEEN            |
| Motor Nr.:                           | 85U01906        |
| <b>Regeling:</b>                     |                 |
| Frequentie omvormer:                 | NONE            |
| <b>Overige:</b>                      |                 |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:   | 0.57            |
| Netto gewicht:                       | 38.5 kg         |
| Bruto gewicht:                       | 42.6 kg         |
| Transportvolume:                     | 0.092 m³        |
| Land van herkomst:                   | HU              |
| HS code:                             | 84137075        |

96517044 CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz



# 96517044 CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen CR 5-10, Artikelnr. 96517044**  
**Geproduceerd na 1944 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos   | Omschrijving                    | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens      | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|
| - 80  | Kit, chamber stack              |                 | Lager type: SILICON CARBIDE | 96453583     | 1      | pcs     |
| - 4a  | Chamber w. bearing cpl.         |                 |                             |              | 2      |         |
|       | Vane                            |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Houder voor lager               |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide vane                      |                 |                             |              | 6      |         |
|       | Kamer                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 45    | Nekring                         |                 |                             |              | 1      |         |
| 47    | Lagerbus                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Retainer                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Houder voor afasafdichtingsring |                 |                             |              | 1      |         |
| - 4   | Chamber cpl.                    |                 |                             |              | 7      |         |
|       | Vane                            |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Plaat                           |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide vane                      |                 |                             |              | 6      |         |
| 5a    | Kamer                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 45    | Nekring                         |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Retainer                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Houder voor afasafdichtingsring |                 |                             |              | 1      |         |
| - 5a  | Chamber cpl.                    |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Vane                            |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide cup                       |                 |                             |              | 1      |         |
| 5a    | Kamer                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 45    | Nekring                         |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Retainer                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Houder voor afasafdichtingsring |                 |                             |              | 1      |         |
| - 44a | Guide vane cpl.                 |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Plaat                           |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide vane                      |                 |                             |              | 6      |         |
| 50    | Top plate                       |                 |                             |              | 1      |         |
| 47a   | Lager ring                      |                 |                             |              | 2      |         |
| 49    | Impeller cpl.                   |                 |                             |              | 10     |         |
| - 51  | Shaft, spline, cpl.             |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Shaft                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 69    | Stopring                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 64d   | Afstandsbus                     |                 | Binnendiameter: 12,85       |              | 1      |         |
|       |                                 |                 | Buitendiameter: 15,85       |              |        |         |
|       |                                 |                 | Lengte: 4,50                |              |        |         |
| 64c   | Klem, splined                   |                 | Binnendiameter: 8,5         |              | 1      |         |
|       |                                 |                 | Buitendiameter: 15          |              |        |         |
| 64a   | Afstandsbus                     |                 | Lengte: 13.00               |              | 2      |         |
| 64    | Afstandsbus                     |                 | Lengte: 26.0                |              | 7      |         |
| 66    | Wedge lock washer               |                 |                             |              | 1      |         |
| 67    | Borgmoer                        |                 | Draad: M8                   |              | 1      |         |
| 69    | Afstandsbus                     |                 | Lengte: 2.00                |              | 1      |         |
| -     | Kit, koppeling                  |                 |                             | 00415062     | 1      | pcs     |
| 9     | Hex socket head cap screw       |                 | Aanduiding: DIN 912         |              | 4      |         |
|       |                                 |                 | Lengte: 25                  |              |        |         |
|       |                                 |                 | Draad: M8                   |              |        |         |
| 10a   | Koppelingshelft                 |                 |                             |              | 2      |         |
| 10    | As-pen                          |                 | Diameter: 5                 |              | 1      |         |
|       |                                 |                 | Lengte: 26                  |              |        |         |
| -     | Kit, koppelingsbeschermer       |                 |                             | 96505131     | 1      | pcs     |
| 7a    | Combi Slot Torx screw           |                 |                             |              | 4      |         |
| 7     | Koppelingsbeschermer            |                 |                             |              | 2      |         |
| -     | Kit, Pakkingen                  |                 |                             | 96455090     | 1      | pcs     |
| 37    | O-ring                          |                 |                             |              | 2      |         |
| 38    | O-ring                          |                 |                             |              | 1      |         |
| 38    | O-ring                          |                 |                             |              | 2      |         |

| Pos  | Omschrijving            | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 109  | O-ring                  |                 | Diameter: 22,00        |              | 1      |         |
|      |                         |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                         |                 | Dikte: 2,75            |              |        |         |
| -    | Kit, plug               |                 |                        | 96505133     | 1      | pcs     |
| - 18 | Ontluchtingsschroef     |                 |                        |              | 1      |         |
|      | Spindle                 |                 |                        |              | 1      |         |
|      | Plug                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 23b  | Spindle                 |                 |                        |              | 1      |         |
| 25   | Plug                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 25   | Plug                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 38   | O-ring                  |                 |                        |              | 1      |         |
| 38   | O-ring                  |                 |                        |              | 2      |         |
| 38   | O-ring                  |                 | Diameter: 16,3         |              | 1      |         |
|      |                         |                 | Materiaal type: FKM    |              |        |         |
|      |                         |                 | Dikte: 2,4             |              |        |         |
| 38   | O-ring                  |                 | Diameter: 16,3         |              | 2      |         |
|      |                         |                 | Materiaal type: FKM    |              |        |         |
|      |                         |                 | Dikte: 2,4             |              |        |         |
| -    | Kit, asafdichting HQQE  |                 |                        | 96455086     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting            |                 | Materiaal type: HQQE   |              | 1      |         |
| -    | Kit, slijtdelen         |                 | Materiaal type: SIC    | 96455097     | 1      | pcs     |
| - 4a | Chamber w. bearing cpl. |                 |                        |              | 2      |         |
|      | Vane                    |                 |                        |              | 1      |         |
|      | Retainer                |                 |                        |              | 1      |         |
|      | Guide vane              |                 |                        |              | 6      |         |
|      | Kamer                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 45   | Nekring                 |                 |                        |              | 1      |         |
| 47   | Lagerbus                |                 |                        |              | 1      |         |
| 65   | Retainer                |                 |                        |              | 1      |         |
| 65   | Nekring houder          |                 |                        |              | 1      |         |
| 45   | Nekring                 |                 |                        |              | 10     |         |
| 47a  | Lager ring              |                 |                        |              | 2      |         |
| 64c  | Klem, splined           |                 | Binnendiameter: 8,5    |              | 1      |         |
|      |                         |                 | Buitendiameter: 15     |              |        |         |
| 64a  | Afstandsbus             |                 | Lengte: 13.00          |              | 2      |         |
| 65   | Nekring houder          |                 |                        |              | 10     |         |
| 66   | Wedge lock washer       |                 |                        |              | 1      |         |
| 67   | Borgmoer                |                 | Draad: M8              |              | 1      |         |
| 441b | Pakking                 |                 |                        |              | 2      |         |
| -    | Motor                   |                 |                        | 99606486     | 1      | pcs     |
| -    | Kit, bearing cpl.       |                 |                        | 96279794     | 1      |         |
| 111  | Kogellager              |                 |                        |              | 1      |         |
| 154  | Kogellager              |                 |                        |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                  |                 | Diameter: 52           |              | 1      |         |
|      |                         |                 | Materiaal type: NBR    |              |        |         |
|      |                         |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 158  | Waved washer            |                 |                        |              | 1      |         |
| 187  | Ringhouder              |                 |                        |              | 1      |         |
| 188  | Ringhouder              |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, eindschild         |                 |                        | 96279789     | 1      |         |
| 156a | Eindplaat               |                 |                        |              | 1      |         |
| 157a | Pakking                 |                 | Binnendiameter: 141,2  |              | 1      |         |
|      |                         |                 | Buitendiameter: 145,5  |              |        |         |
|      |                         |                 | Dikte: 0,2             |              |        |         |
| 157  | O-ring                  |                 | Diameter: 52           |              | 1      |         |
|      |                         |                 | Materiaal type: NBR    |              |        |         |
|      |                         |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 158  | Waved washer            |                 |                        |              | 1      |         |
| 159a | Afdichtingsring         |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, ventilator         |                 |                        | 96279757     | 1      |         |
| 156  | Ventilator              |                 |                        |              | 1      |         |

| Pos   | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                                       | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| 159a  | Afdichtingsring               |                 |                                                              |              | 1      |         |
| -     | Kit, ventilatorhuis           |                 |                                                              | 96279755     | 1      |         |
| 151   | Ventilatorkap                 |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 152   | Pan head thread forming screw |                 |                                                              |              | 4      |         |
| -     | Kit, flens                    |                 |                                                              | 96279777     | 1      |         |
| 156b  | Flens                         |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 159.c | Afdichtingsring               |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 184   | Pakking                       |                 | Binnendiameter: 141,2<br>Buitendiameter: 145,5<br>Dikte: 0,2 |              | 1      |         |
| 186   | Aftapplug                     |                 |                                                              |              | 3      |         |
| -     | Kit, borgring                 |                 |                                                              | 96279798     | 1      |         |
| 187   | Ringhouder                    |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 188   | Ringhouder                    |                 |                                                              |              | 1      |         |
| -     | Kit, asafdichting             |                 |                                                              | 96279761     | 1      |         |
| 159c  | Afdichtingsring               |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 159a  | Afdichtingsring               |                 |                                                              |              | 1      |         |
| -     | Kit, ankerbouten              |                 |                                                              | 96279791     | 1      |         |
| 181   | Pan head staybolt             |                 |                                                              |              | 4      |         |
| -     | Kit, terminal board           |                 |                                                              | 96279769     | 1      |         |
|       | Bracket cpl.                  |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 163   | Hex socket head screw         |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 173a  | Pomphuis                      |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 173   | Pan head thread forming screw |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25                                   |              | 1      |         |
| 176   | Slot cheese head screw        |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25                                   |              | 6      |         |
|       |                               |                 | Lengte: 10<br>Draad: M5                                      |              |        |         |
| 176   | Terminal                      |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 176   | Verbindingsdeel               |                 |                                                              |              | 3      |         |
| 176   | Kabelklem                     |                 |                                                              |              | 3      |         |
| 176   | Aansluitstrip                 |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 177   | Pan head screw                |                 |                                                              |              | 1      |         |
| -     | Kit, aansluitkast             |                 |                                                              | 96279771     | 1      |         |
| 164   | Terminal box cover w/gasket   |                 |                                                              |              | 1      |         |
| 166   | Pan head thread forming screw |                 |                                                              |              | 4      |         |
| 2a    | Pompkop                       |                 |                                                              | 96588194     | 1      | pcs     |
| 4a    | Chamber w. bearing cpl.       |                 |                                                              | 96547652     | 2      | pcs     |
| 4a    | Chamber w. bearing cpl.       |                 |                                                              | 98371274     | 2      | pcs     |
| - 4   | Chamber cpl.                  |                 |                                                              | 96547651     | 7      | pcs     |
| 45    | Nekring                       |                 |                                                              | 96547603     | 1      |         |
| 65    | Retainer                      |                 |                                                              | 97911446     | 1      |         |
| 4     | Chamber cpl.                  |                 |                                                              | 98371272     | 7      | pcs     |
| 5a    | Chamber cpl.                  |                 |                                                              | 98371269     | 1      | pcs     |
| 6     | Pomphuis                      |                 |                                                              | 96588146     | 1      | pcs     |
| 7a    | Combi Slot Torx screw         |                 |                                                              | 96886324     | 4      | pcs     |
| 7     | Koppelingsbeschermer          |                 |                                                              | 96603690     | 2      | pcs     |
| 10    | As-pen                        |                 | Diameter: 5<br>Lengte: 26                                    | 96536473     | 1      | pcs     |
| 10    | As-pen                        |                 | Diameter: 5<br>Lengte: 26                                    | 96587588     | 1      | pcs     |
| 18    | Ontluchtingsschroef           |                 |                                                              | 96547461     | 1      | pcs     |
| 18    | Ontluchtingsschroef           |                 |                                                              | 95061351     | 1      | pcs     |
| - 25a | Priming valve cpl.            |                 |                                                              | 96588242     | 1      | pcs     |
| 38    | O-ring                        |                 |                                                              | 99198815     | 1      |         |
| 38    | O-ring                        |                 |                                                              | 99412727     | 1      |         |
| 25    | Plug                          |                 |                                                              | 96536013     | 1      | pcs     |
| 26    | Ankerbout                     |                 | Lengte: 292                                                  | 98914860     | 4      | pcs     |

| Pos | Omschrijving        | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                                                                       | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-----|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| 28  | Hex head screw      |                 | Draad: M12<br>Lengte: 20                                                                     | 99932722     | 4      | pcs     |
| 32  | Ring                |                 | Draad: M8<br>Aanduiding: DIN 125 A<br>Binnendiameter: 13<br>Buitendiameter: 24<br>Dikte: 2,5 | 99883474     | 4      | pcs     |
| 36  | Moer                |                 | Draad: M12                                                                                   | 96620479     | 4      | pcs     |
| 37  | O-ring              |                 |                                                                                              | 96547656     | 2      | pcs     |
| 38  | O-ring              |                 |                                                                                              | 99198815     | 2      | pcs     |
| 38  | O-ring              |                 |                                                                                              | 99412727     | 2      | pcs     |
| 44a | Guide vane cpl.     |                 |                                                                                              | 96547658     | 1      | pcs     |
| 44a | Guide vane cpl.     |                 |                                                                                              | 98681144     | 1      | pcs     |
| 47a | Lager ring          |                 |                                                                                              | 97905743     | 2      | pcs     |
| 47a | Lager ring          |                 |                                                                                              | 96547649     | 2      | pcs     |
| 49  | Impeller cpl.       |                 |                                                                                              | 96547648     | 10     | pcs     |
| 49  | Impeller cpl.       |                 |                                                                                              | 98394422     | 10     | pcs     |
| 51  | Shaft, spline, cpl. |                 |                                                                                              | 96588235     | 1      | pcs     |
| 55  | Buitenste bus       |                 |                                                                                              | 98811257     | 1      | pcs     |
| 60  | Formed wire spring  |                 |                                                                                              | 99935918     | 1      | pcs     |
| 64c | Klem, splined       |                 | Binnendiameter: 8,5<br>Buitendiameter: 15                                                    | 98496968     | 1      | pcs     |
| 64a | Afstandsbus         |                 | Lengte: 13.00                                                                                | 96536452     | 2      | pcs     |
| 64a | Afstandsbus         |                 | Lengte: 13.00                                                                                | 98520104     | 2      | pcs     |
| 64  | Afstandsbus         |                 | Lengte: 26.0                                                                                 | 96536304     | 7      | pcs     |
| 66  | Wedge lock washer   |                 |                                                                                              | 96536157     | 1      | pcs     |
| 66  | Wedge lock washer   |                 |                                                                                              | 92575609     | 1      | pcs     |
| 67  | Borgmoer            |                 | Draad: M8                                                                                    | 98277008     | 1      | pcs     |
| 69  | Afstandsbus         |                 | Lengte: 2.00                                                                                 | 96536451     | 1      | pcs     |
| 105 | Asafdichting        |                 | Materiaal type: HQQE                                                                         | 96983415     | 1      | pcs     |