

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FX3

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-80-60-4-a-f-a-bqqe-fx3>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FX3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98182511 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 10 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1420 omw/min Nominale debiet: 39.1 m³/u Nominale opvoerhoogte: 4.97 m Werkelijke waaierdiameter: 133 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 10 bar Max. druk bij toegestane temp: 10 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 80 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 10 Inbouwlengte: 360 mm Flensmaat van de motor: FT100 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 0.75 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-420Y V Nominaalstroom: 3,1-2,9/1,79-1,66 A Startstroom: 710-710 % Cos phi - power factor: 0.75 Nominaal toerental: 1450 omw/min Rendement: IE3 82,5% Motorrendement bij nominale belasting: 82.5-82.5 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 82.3-82.3 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 79.9-79.9 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99900480 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 44.2 kg Bruto gewicht: 52.8 kg Transportvolume: 0.2 m³ Danish VVS No.: 38 1825.060 Finnish LVI No.: 4616090 Norwegian NRF no.: 9043588 Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98182511 TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FX3 50 Hz




Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FX3
Productnummer::	98182511
EAN nummer::	5711491069548
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1420 omw/min
Nominaal debiet:	39.1 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	4.97 m
Maximale opvoerhoogte:	60 dm
Werkelijke waaierdiameter:	133 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Waaier:	Roestvast staal
Waaier:	EN 1.4301
Waaier:	AISI 304
Materiaal code:	A
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 55 °C
Maximale bedrijfsdruk:	10 bar
Max. druk bij toegestane temp:	10 bar / 120 °C
Type aansluiting:	DIN
Grootte van aansluiting:	DN 80
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 10
Inbouw lengte:	360 mm
Flensmaat van de motor:	FT100
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motor type:	SIEMENS
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	0.75 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-420Y V
Nominaalstroom:	3,1-2,9/1,79-1,66 A
Startstroom:	710-710 %
Cos phi - power factor:	0.75
Nominaal toerental:	1450 omw/min
Rendement:	IE3 82,5%
Motorrendement bij nominale belasting:	82.5-82.5 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	82.3-82.3 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	79.9-79.9 %
Pooltal:	4
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	GEEN
Motor Nr.:	99900480
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	44.2 kg
Bruto gewicht:	52.8 kg




Omschrijving	Specificatie
Transportvolume:	0.2 m³
Danish VVS No.:	38 1825.060
Finnish LVI No.:	4616090
Norwegian NRF no.:	9043588
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98182511 TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FX3 50 Hz



98182511 TP 80-60/4 A-F-A-BQQE-FX3 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 80-60/4, Artikelnr. 98182511
Geproduceerd na 2104 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, koppeling		Afmeting: 19/16	00339119	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingshelft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, asafdichting			98313337	1	pcs
	Plug				2	
72a	O-ring		Diameter: 154		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			
72a	O-ring				1	
105	Asafdichting				1	
-	Shaft w/impeller cpl.			98313237	1	pcs
49b	Conische moer			96547794	1	
49b	Conische bus			96547795	1	
49	Impeller cpl.			96547721	1	
51	Shaft			96547791	1	
-	Pump housing cpl.			98313189	1	pcs
45	Nekring			96591222	1	
-	Motor				1	pcs
156	Spare, motor fan			98507812	1	
151	Spare, motor fan cover			98505771	1	
176	Spare, Terminal board			98850910	1	
2	Motor stoel			98679966	1	pcs
7a	Pan head screw			96536492	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96590452	2	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Ontluchtingsschroef		Draad: 1/4"	98164273	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
26	Hex head screw		Lengte: 25	97506945	8	pcs
			Draad: M10			
72a	O-ring		Diameter: 154	98163015	1	pcs
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			