

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 40-90/4 A-F-A-BQQE-CX3

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-40-90-4-a-f-a-bqqe-cx3>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TP 40-90/4 A-F-A-BQQE-CX3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98462889 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1370 omw/min Nominale debiet: 6 m³/u Nominale opvoerhoogte: 5.1 m Werkelijke waaierdiameter: 145 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -30 .. 40 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 40 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Inbouwlengte: 320 mm Flensmaat van de motor: FT85 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: 71A IE efficiëntieklasse: IE2 Nominaal vermogen - P2: 0.25 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominaalstroom: 1,30-1,42/0,75-0,82 A Startstroom: 410 % Cos phi - power factor: 0.73-0.64 Nominaal toerental: 1410-1430 omw/min Rendement: IE2 72,4% - IE2 70,0% Motorrendement bij nominale belasting: 72.4-70.0 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 72.6 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 68.3 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99928151 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 23.4 kg Bruto gewicht: 26.9 kg Transportvolume: 0.08 m³ Danish VVS No.: 38 1822.090 Finnish LVI No.: 4616029 Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98462889 TP 40-90/4 A-F-A-BQQE-CX3 50 Hz




Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	TP 40-90/4 A-F-A-BQQE-CX3		
Productnummer::	98462889		
EAN nummer::	5711495499716		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1370 omw/min		
Nominaal debiet:	6 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	5.1 m		
Maximale opvoerhoogte:	90 dm		
Werkelijke waaierdiameter:	145 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Waaier:	AISI 304		
Material code:	A		
Installatie:			
Bereik van omgevingstemperatuur:	-30 .. 40 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Grootte van aansluiting:	DN 40		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Inbouw lengte:	320 mm		
Flensmaat van de motor:	FT85		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	71A		
IE efficiëntieklasse:	IE2		
Nominaal vermogen - P2:	0.25 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415Y V		
Nominaalstroom:	1,30-1,42/0,75-0,82 A		
Startstroom:	410 %		
Cos phi - power factor:	0.73-0.64		
Nominaal toerental:	1410-1430 omw/min		
Rendement:	IE2 72,4% - IE2 70,0%		
Motorrendement bij nominale belasting:	72.4-70.0 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	72.6 %		
Motor efficiëntie bij half vermogen:	68.3 %		
Pooltal:	4		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	GEEN		
Motor Nr.:	99928151		
Regeling:			
Frequentie omvormer:	NONE		
Overige:			
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70		
Netto gewicht:	23.4 kg		
Bruto gewicht:	26.9 kg		




Omschrijving	Specificatie
Transportvolume:	0.08 m³
Verkoop regio:	CN
Danish VVS No.:	38 1822.090
Finnish LVI No.:	4616029
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98462889 TP 40-90/4 A-F-A-BQQE-CX3 50 Hz



98462889 TP 40-90/4 A-F-A-BQQE-CX3 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 40-90/4, Artikelnr. 98462889
Geproduceerd na 2104 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, koppeling			00339114	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingshelft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, asafdichting			98313337	1	pcs
	Plug				2	
72a	O-ring		Diameter: 154		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			
72a	O-ring				1	
105	Asafdichting				1	
-	Shaft w/impeller cpl.			98313247	1	pcs
49b	Conische moer			96547794	1	
49b	Conische bus			96547795	1	
51	Pompas			96547792	1	
	Motor			92509316	1	pcs
7a	Pan head screw			96536492	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96590452	2	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
26	Hex head screw		Lengte: 25	97506945	8	pcs
			Draad: M10			
-	50 Pump housing cpl.			98313163	1	pcs
45	Nekring			98996813	1	
72a	O-ring		Diameter: 154	98163015	1	pcs
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			