

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 40-30/4 A-F-A-BQQE-AX3

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-40-30-4-a-f-a-bqqe-ax3>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TP 40-30/4 A-F-A-BQQE-AX3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98896273 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 6/10 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1400 omw/min Nominale debiet: 8 m³/u Nominale opvoerhoogte: 2.15 m Werkelijke waaierdiameter: 87 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -30 .. 40 °C Maximale bedrijfsdruk: 10 bar Max. druk bij toegestane temp: 10 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 40 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 6/10 Inbouwlengte: 250 mm Flensmaat van de motor: FT75 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: SIEMENS Nominaal vermogen - P2: 0.12 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominaalstroom: 0.73/0.42 A Startstroom: 280-280 % Cos phi - power factor: 0.73-0.73 Nominaal toerental: 1400-1450 omw/min Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 81702312 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 18.6 kg Bruto gewicht: 22.1 kg Transportvolume: 0.08 m³ Danish VVS No.: 38 1822.030 Finnish LVI No.: 4616023 Norwegian NRF no.: 9043551 Land van herkomst: HU HS code: 84137051


98896273 TP 40-30/4 A-F-A-BQQE-AX3 50 Hz



Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	TP 40-30/4 A-F-A-BQQE-AX3		
Productnummer::	98896273		
EAN nummer::	5712603124551		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1400 omw/min		
Nominaal debiet:	8 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	2.15 m		
Maximale opvoerhoogte:	30 dm		
Werkelijke waaierdiameter:	87 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Waaier:	AISI 304		
Materiaal code:	A		
Installatie:			
Bereik van omgevingstemperatuur:	-30 .. 40 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	10 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	10 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Grootte van aansluiting:	DN 40		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 6/10		
Inbouw lengte:	250 mm		
Flensmaat van de motor:	FT75		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	SIEMENS		
Nominaal vermogen - P2:	0.12 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415Y V		
Nominaalstroom:	0.73/0.42 A		
Startstroom:	280-280 %		
Cos phi - power factor:	0.73-0.73		
Nominaal toerental:	1400-1450 omw/min		
Pooltal:	4		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	GEEN		
Motor Nr.:	81702312		
Regeling:			
Frequentie omvormer:	NONE		
Overige:			
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70		
Netto gewicht:	18.6 kg		
Bruto gewicht:	22.1 kg		
Transportvolume:	0.08 m³		
Danish VVS No.:	38 1822.030		
Finnish LVI No.:	4616023		
Norwegian NRF no.:	9043551		
Land van herkomst:	HU		
HS code:	84137051		



98896273 TP 40-30/4 A-F-A-BQQE-AX3 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 40-30/4, Artikelnr. 98896273
Geproduceerd na 1024 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, koppeling			00495081	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingshelft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 21,5			
-	Kit, asafdichting BQQE			96488632	1	pcs
72a	O-ring				1	
105	Asafdichting				1	
-	Pump housing cpl.			98313154	1	pcs
65	Teflonring			98672497	1	
	Motor			99759454	1	pcs
- 1a	Motor stool cpl.			98313296	1	pcs
28	Hex head screw		Lengte: 25	99335941	4	
			Draad: M8			
7a	Pan head screw			96536492	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96591354	2	pcs
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
48	Conische moer			96547614	1	pcs
49b	Conische bus			96547797	1	pcs
49	Impeller cpl.			96591107	1	pcs
72a	O-ring			98163016	1	pcs