

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NB 125-500/445 AF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nb/grundfos-nb-125-500-445-af2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	NB 125-500/445 AF2ABQQE  Artikelnr.: 98974814 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Druksensor: N Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 980 omw/min Nominaal debiet: 179.7 m³/u Nominale opvoerhoogte: 27.66 m Werkelijke waaierdiameter: 445 mm Nominale waaierdiameter: 500 Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Lager ontwerp: Standaard Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Slijtring: Brass Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 As: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Interne coating pomphuis: CED Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2 Maat van de zuigaansluiting: DN 150 Maat van de persaansluiting: DN 125 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: N

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 22 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 45,0-42,5/26,0-24,6 A Startstroom: 560-560 % Cos phi - power factor: 0.79 Nominaal toerental: 980 omw/min Rendement: IE3 92,2% Motorrendement bij nominale belasting: 92.2-92.2 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 93.0-93.0 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 92.9-92.9 % Pooltal: 6 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 83W15430 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.50 Netto gewicht: 624 kg Bruto gewicht: 705 kg Transportvolume: 1.6 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98974814 NB 125-500/445 AF2ABQQE 50 Hz




Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	NB 125-500/445 AF2ABQQE		
Productnummer::	98974814		
EAN nummer::	5712604531587		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	980 omw/min		
Nominaal debiet:	179.7 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	27.66 m		
Werkelijke waaierdiameter:	445 mm		
Nominale waaierdiameter:	500		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Asdiameter:	60 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Lager ontwerp:	Standaard		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Slijtring:	Brass		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
As:	Stainless steel		
As:	EN 1.4301		
As:	AISI 304		
Interne coating pomphuis:	CED		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 150		
Maat van de persaansluiting:	DN 125		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Lagersmering:	Grease		
Pomphuis met voeten:	Yes		
Vulblok:	N		
Code voor leidingaansluiting:	F2		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	22 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	45,0-42,5/26,0-24,6 A		
Startstroom:	560-560 %		
Cos phi - power factor:	0.79		
Nominaal toerental:	980 omw/min		
Rendement:	IE3 92,2%		
Motorrendement bij nominale belasting:	92.2-92.2 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	93.0-93.0 %		
Motor efficiëntie bij half vermogen:	92.9-92.9 %		
Pooltal:	6		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		



Omschrijving	Specificatie
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	83W15430
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM B35
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.50
Netto gewicht:	624 kg
Bruto gewicht:	705 kg
Transportvolume:	1.6 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98974814 NB 125-500/445 AF2ABQQE 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NB 125-500/445, Artikelnr. 98974814
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Bulk, Nut			92514635	1	pcs
67	Moer		Draad: M33		5	
-	Bulk, o-ring			92547639	1	pcs
72a	O-ring		Materiaal type: EPDM		5	
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			92514397	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, Bushing for motor			96306482	1	pcs
8.a	Bushing				1	
9	Socket set screw		Lengte: 10		2	
			Draad: M8			
23	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN912		6	
			Lengte: 20			
			Draad: M8			
-	Kit, koppelingsbeschermer			96956222	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, cover			98990977	1	pcs
18	Plug				1	
36a	Moer		Draad: M16		16	
36	Hex nut		Draad: M16		14	
77	Deksel				1	
-	Kit, motor stoel			96935203	1	pcs
1.a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
28	Hex head screw				4	
36	Hex nut		Draad: M16		18	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939137	1	pcs
11	Parallel sleutel				2	
-	67 Moer				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M33		1	
-	Kit, pomphuis			96930842	1	pcs
6	Pomphuis				1	
20	Plug				2	
36	Moer		Draad: M16		16	
-	Kit, pompas			96847128	1	pcs
11	Parallel sleutel				2	
23	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN912		6	
			Lengte: 20			
			Draad: M8			
51	Pompas				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M33		1	
-	Spare, O-ring			97757679	1	pcs
72a	O-ring		Materiaal type: EPDM		1	
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434945	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208792	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
156	Kit, ventilator			98505758	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
151	Kit, ventilatorhuis			98062275	1	
	Kit, smeernippel			98062531	1	
176	Kit, terminal board			98062236	1	
164a	Kit, aansluitkast			98062262	1	