POMPTECHNIEK • SERVICE • ONDERHOUD

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NBE 40-160/158 ASF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:
https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-40-160-158-asf2abqqe

Contact

info@inventflow.nl
+31 (0) 546 45 80 72

Datablad

Aantal	Omschrijving
1	**NBE 40-160/158 ASF2ABQQE**

Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product

Artikelnr.: 99100076

Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren.

De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756.

De pomp is gekoppeld aan een ventilator gekoelde synchrone motor met permanente magneet.
De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt.

Regeling:

Frequency converter:	Geïntegreerd
Druksensor:	N

Vloeistof:

Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³

Technisch:

Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2898 omw/min
Nominaal debiet:	43.97 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	29.06 m
Werkelijke waaierdiameter:	158 mm
Nominale waaierdiameter:	160
Asafdichting arrangement:	Enkel
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Lager ontwerp:	Standaard

Materialen:

Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
As:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED

Installatie:

Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Maat van de zuigaansluiting:	DN 65
Maat van de persaansluiting:	DN 40

Aantal	Omschrijving	
	Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
	Lagersmering:	Grease
	Pomphuis met voeten:	Yes
	Vulblok:	Y
	Elektrische gegevens:	
	IE efficiëntieklasse:	IE5
	Nominaal vermogen - P2:	5.5 kW
	Netfrequentie:	50 Hz
	Nominale spanning:	3 x 380-500 V
	Nominaalstroom:	10.3-8.20 A
	Cos phi - power factor:	0.92-0.88
	Nominaal toerental:	360-4000 omw/min
	Rendement:	92.7%
	Motorrendement bij nominale belasting:	92.7 %
	Pooltal:	2
	Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
	Isolatie klasse (IEC 85):	F
	Motor Nr.:	98971271
	Overige:	
	Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
	Netto gewicht:	75 kg
	Bruto gewicht:	92 kg
	Transportvolume:	0.315 m³
	Land van herkomst:	HU
	HS code:	84137051

99100076 NBE 40-160/158 ASF2ABQQE 50 Hz



Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	NBE 40-160/158 ASF2ABQQE
Productnummer::	99100076
EAN nummer::	5712606756223
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2898 omw/min
Nominaal debiet:	43.97 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	29.06 m
Werkelijke waaierdiameter:	158 mm
Nominale waaierdiameter:	160
Asafdichting arrangement:	Enkel
Asdiameter:	24 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	AS
Lager ontwerp:	Standaard
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
As:	Stainless steel
As:	EN 1.4301
As:	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	E
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Maat van de zuigaansluiting:	DN 65
Maat van de persaansluiting:	DN 40
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Lagersmering:	Grease
Pomphuis met voeten:	Yes
Vulblok:	Y
Code voor leidingaansluiting:	F2
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
IE efficiëntieklasse:	IE5
Nominaal vermogen - P2:	5.5 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-500 V
Nominaalstroom:	10.3-8.20 A
Cos phi - power factor:	0.92-0.88
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min
Rendement:	92.7%
Motorrendement bij nominale belasting:	92.7 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	ELEC
Motor Nr.:	98971271
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM V1/B5



Omschrijving	Specificatie
Regeling:	
Bedieningspaneel:	HMI300 - Advanced
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	75 kg
Bruto gewicht:	92 kg
Transportvolume:	0.315 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99100076 NBE 40-160/158 ASF2ABQQE 50 Hz



99100076 NBE 40-160/158 ASF2ABQQE 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NBE 40-160/158, Artikelnr. 99100076
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Bulk, Nut			92514630	1	pcs
67	Moer		Draad: M14		5	
-	Bulk, o-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring				5	
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			99380916	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96809945	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, motor stool			98990898	1	pcs
1a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
18	Plug				1	
28	Hex head screw		Lengte: 50 MM Draad: M12		4	
36	Moer		Draad: M12		4	
36	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
- 36	Moer				1	
66a	Spring lock washer					1
66	Ring					1
67	Moer		Draad: M14			1
-	Kit, pomphuis			95131709	1	pcs
- 6	Pomphuis				1	
26	Ankerbout		Lengte: 40 Draad: M10			6
45	Slijtring					1
20	Pijp plug		Draad: R 3/8		2	
36	Moer		Draad: M10		6	
-	Kit, stub shaft			96039353	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 10 Draad: M8		2	
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
51	Pompas				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Spare, O-ring			97757659	1	pcs
72a	O-ring				1	
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434904	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208821	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor			99987884	1	pcs
-	Kit, Ball bearing			98881510	1	
153	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN			1
154	Kogellager					1
156d	Afdichtingsring					1
156c	Afdichtingsring					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3			1
158	Waved washer					1
187	Ringhouder					1
188	Ringhouder					1
-	Kit, Blanking plug			99052475	1	
252b	Plug cpl.					4
252b	Afsluitplug					1
-	Kit, kabelwartel			98736096	1	
293	Cable glands set					1
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole					1
266	Connector plug 2-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
-	Kit, control box			98878619	1	
251d	Pan head thread forming screw					4
251b	Regelunit					1
251a	Control box cpl.					1
252b	Plug cpl.					4
252b	Afsluitplug					1
266	Connector plug 10-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
268a	Pomphuis					1
268	Pan head screw					1
273b	Accu					1
273a	Cross recess Pan head screw					3
273	Funct. Module cpl.					1
275a	Pen					1
277b	Veer					4
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
286	Spacer					1
287	Deksel					1
288b	Ringhouder					8
288a	Pan head thread forming screw					8
288	Kabelklem					4
289a	Pan head thread forming screw					1
289	Kabelklem					1
290	Bedieningspaneel, compl.					1
301	Draadbrug					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, Control box upper			98869867	1	
251d	Pan head thread forming screw					4
251b	Regelunit					1
-	Kit, Control panel			98939971	1	
290	Bedieningspaneel, compl.					1
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel					1
-	Kit, end shield (NDE)			98869883	1	
156c	Afdichtingsring					1
156a	End shield NDE					1
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3			1
158	Waved washer					1
206	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, ventilator			98869877	1	
152	Pan head thread forming screw					4
156c	Afdichtingsring					1
156	Ventilator					1
-	Kit, ventilatorhuis			99957566	1	
151	Ventilatorkap					1
152	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, flange (DE)			98869892	1	
	Glue					0
156c	Afdichtingsring					1
156b	Flens					1
201c	Aftapplug					4
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw					5
273	Funct. Module cpl.					1
275a	Pen					1
286	Spacer					1
-	Kit, Isolation cover			98859508	1	
277b	Veer					4
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
-	Kit, Lower part cpl.			98859571	1	
178	Pan head thread forming screw					4
251a	Control box cpl.					1
275a	Pen					1
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
-	Kit, motor			99010775	1	
	Terminal					3
40	Parallel sleutel					1
99a	Ringhouder					1
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN			1
150	Stator w/housing					1
151	Ventilatorkap					1
152	Pan head thread forming screw					4
153	Kogellager					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
156d	Pakking					1
156c	Afdichtingsring					1
156c	Afdichtingsring					1
156b	Flens					1
156a	End shield NDE					1
156	Ventilator					1
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3			1
158	Waved washer					1
159f	Ringhouder					1
172	Shaft w/rotor					1
181	Pan head staybolt					4
186	Aftapplug					4
203	Terminal plug					1
289a	Pan head thread forming screw					2
-	Kit, plug			99028676	1	
152	Pan head thread forming screw					2
203	Terminal plug					1
205	Pakking					1
-	Kit, schroeven			99028712	1	
268a	Pomphuis					1
268	Pan head screw					1
288b	Ringhouder					8
288a	Pan head thread forming screw					8
288	Kabelklem					4
289a	Pan head thread forming screw					1
289	Kabelklem					1
-	Kit, ankerbouten			98881543	1	
181	Pan head staybolt					4
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	99078033	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	97501070	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	4	
152	Pan head thread forming screw			99814578	4	
153	Kogellager			98638919	1	
186	Aftapplug			99980519	4	
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
49	Waaier		Buitendiameter: 158	98296616	1	pcs