

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRN 185-6-3 A-F-A-V-HQQV

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/crn/grundfos-crn-185-6-3-a-f-a-v-hqqv>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRN 185-6-3 A-F-A-V-HQQV  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99143761 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgerust in roestvaststaal van hoge kwaliteit. Een ingebouwd apparaat voor het opvangen van de stuwkracht absorbeert hydraulische axiaalkrachten waardoor een standaardmotor kan worden gebruikt. De Grundfos cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting van het leidingwerk via DIN-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 90 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2984 omw/min Nominale debiet: 185 m³/u Nominale opvoerhoogte: 190.4 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQV Goedkeuringen: CE,EAC,UKCA,ACS,WRAS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Roestvast staal EN 1.4408 Waaier: Roestvast staal EN 1.4401 Lager: WC/WC Steunlager: Graflon Stuwkrachtbehandelingsapparaat: SiC/WC Materiaal gecertificeerd volgens: European standards Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 40 bar Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 90 °C 40 bar / 80 °C Type aansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 200 Maat van de persaansluiting: DN 200 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 40 Flensmaat van de motor: FF600

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 132 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 132 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 230-210/133-121 A Startstroom: 720-720 % Cos phi - power factor: 0.91 Nominaal toerental: 2980 omw/min Rendement: IE3 95,4% Motorrendement bij nominale belasting: 95.4-95.4 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 95.6-95.6 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 95.2-95.2 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 83U15246 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Netto gewicht: 1280 kg Bruto gewicht: 1510 kg Transportvolume: 4.25 m³ Stuwkrachtbehandelingsapparaat: Y Land van herkomst: DK HS code: 84137075

99143761 CRN 185-6-3 A-F-A-V-HQQV 50 Hz




Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRN 185-6-3 A-F-A-V-HQQV		
Productnummer::	99143761		
EAN nummer::	5712607562502		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2984 omw/min		
Nominaal debiet:	185 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	190.4 m		
Maximale opvoerhoogte:	253.6 m		
Trappen:	6		
Waaiers:	6		
Aantal gereduceerde waaiers:	3		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQV		
Goedkeuringen:	CE,EAC,UKCA,ACS,WRA S		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Model:	A		
Koeling:	IC 411		
Materialen:			
Pomphuis:	Roestvast staal		
Pomphuis:	EN 1.4408		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4401		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	V		
Lager:	WC/WC		
Steunlager:	Graflon		
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	SiC/WC		
Materiaal gecertificeerd volgens:	European standards		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	40 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / 90 °C		
Max. druk bij toegestane temp:	40 bar / 80 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 200		
Maat van de persaansluiting:	DN 200		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 40		
Flensmaat van de motor:	FF600		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 90 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	132 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	132 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	230-210/133-121 A		
Startstroom:	720-720 %		
Cos phi - power factor:	0.91		
Nominaal toerental:	2980 omw/min		
Rendement:	IE3 95,4%		



Omschrijving	Specificatie
Motorrendement bij nominale belasting:	95.4-95.4 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	95.6-95.6 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	95.2-95.2 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	83U15246
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Netto gewicht:	1280 kg
Bruto gewicht:	1510 kg
Transportvolume:	4.25 m ³
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	Y
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

99143761 CRN 185-6-3 A-F-A-V-HQQV 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRN 185-6-3, Artikelnr. 99143761
Geproduceerd na 2040 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			99415827	1	pcs
47g	Lock ring				2	
47a	Lager				2	
48a	Moer				2	
-	Kit, koppeling			99190044	1	pcs
-	Coupling cpl.				1	
10a	Koppeling				2	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 45			
			Draad: M16			
10	Parallel pin				1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			99196382	2	pcs
7b	Borgring				2	
7a	Schroef				2	
7	Koppelingsbeschermer				1	
-	Kit, flens			99432764	1	pcs
440b	Ringhouder				1	
440a	Flens				1	
-	Kit, impeller,bearing			99432573	1	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, impeller,bush			99124963	2	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, impeller,red.bearing			99432583	1	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49a	Waaier				1	
-	Kit, impeller,red.bush			99124977	2	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49a	Waaier				1	
-	Kit, O-ringen			99262395	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring		Diameter: 16,3		8	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
109	O-ring				1	
110	O-ring				1	
-	Kit, O-ringen			99262404	1	pcs
-	O-ring set				1	
120j	O-ring				3	
120i	O-ring				1	
120c	O-ring				1	
-	Kit, plug			99262371	1	pcs
-	Plug				7	
25	Plug				1	
38	O-ring		Diameter: 16,3		1	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
-	Ontluchtingsschroef				1	
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle					
	Plug					
38	O-ring		Diameter: 16,3		1	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, asafdichting HQQV			99262355	1	pcs
	Snij apparaat				1	
105	Asafdichting				1	
-	Kit, shaft seal wear parts			99262363	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
	Snij apparaat				1	
102	O-ring				1	
103	asafdichting ring, vast				1	
104	Asafdichtingring, draaiend				1	
107	O-ring				1	
109	O-ring				1	
110	O-ring				1	
113	Socket set screw				3	
-	Kit, ankerbouten			99190122	4	pcs
26	Ankerbout				1	
36	Moer				1	
66a	Ring				1	
-	Kit, strap			99190074	4	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6			1	
26b	Hex head screw				1	
26a	Strip				1	
-	Kit, thrust handling			99445739	1	pcs
-	Thrust handling set				1	
	Pen				3	
120h	Lifting plate				1	
120g	Ring				1	
120f	Moer				1	
120e	Wedge lock washer				1	
120d	Ring				1	
120b	Ring				1	
120a	Thrust disc				1	
26c	Ring				6	
26b	Hex socket head cap screw				6	
-	Kit, slijtdelen			99262430	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
45	Nekring				8	
47d	Borgring				6	
47c	Bus				6	
65	Nekring houder				8	
	Half key			99956338	1	pcs
-	Motor				1	pcs
156	Kit, ventilator			98339870	1	
151	Kit, ventilatorhuis			98768548	1	
	Kit, smeernippel			98360053	1	
176	Kit, terminal board			98359966	1	
164a	Kit, aansluitkast			98360006	1	
2	Deksel			99196502	1	pcs
+ 3	Kamer			99262613	1	pcs
+ 3	Kamer			99262671	1	pcs
+ 3	Kamer			99196663	1	pcs
+ 4a	Kamer			99446246	2	pcs
+ 4a	Kamer			99446267	2	pcs
+ 4a	Kamer			99415895	2	pcs
+ 4	Kamer			99262611	3	pcs
+ 4	Kamer			99262669	3	pcs
+ 4	Kamer			99196661	3	pcs
6	Pomphuis			99196479	1	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6		99262704	4	pcs
26c	Ring			99262705	6	pcs
26c	Ring			99262706	6	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6		99886930	4	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
26b	Hex socket head cap screw			99262702	6	pcs
26b	Hex socket head cap screw			99262703	6	pcs
28	Hex nut		Draad: M16	97511792	8	pcs
36	Moer			99262695	4	pcs
+ 44	Suction part			99196617	1	pcs
44a	Pers deel			99196623	1	pcs
48	Moer			99446218	2	pcs
48	Moer			99262682	4	pcs
48	Moer			99446220	2	pcs
48	Moer			99262685	4	pcs
49a	Waaier			99262547	3	pcs
49	Waaier			99262535	3	pcs
49a	Waaier			99262571	3	pcs
49	Waaier			99262559	3	pcs
49b	Conische bus			99262688	6	pcs
49b	Conische bus			99262691	6	pcs
56	Fundatieplaat			99196492	1	pcs
66a	Ring			99262698	4	pcs
66a	Ring			99262696	16	pcs
120k	Flens			99262452	1	pcs
120j	O-ring			99262708	3	pcs