

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TPE 100-65/4 S-A-F-A-BQQE-GDA

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tpe/grundfos-tpe-100-65-4-s-a-f-a-bqqe-gda>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TPE 100-65/4 S-A-F-A-BQQE-GDA  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99478030 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde, synchrone motor met permanente magneet. De motorefficiëntcy wordt aangeduid als IE5, overeenkomstig IEC 60034-30-2. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. De pomp is uitgerust met een verschilddruksensor. Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1445 omw/min Nominale debiet: 65.39 m³/u Nominale opvoerhoogte: 4.57 m Werkelijke waaierdiameter: 139 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 50 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 100 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Inbouwlengte: 550 mm Flensmaat van de motor: FF165

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motortype: 90SD IE efficiëntieklasse: IE5 Nominaal vermogen - P2: 1.1 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominaalstroom: 2.30-2.10 A Cos phi - power factor: 0.90-0.74 Nominaal toerental: 180-2000 omw/min Rendement: 87.2% Motorrendement bij nominale belasting: 87.2 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99116407 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 88.3 kg Bruto gewicht: 107 kg Transportvolume: 0.39 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

99478030 TPE 100-65/4 S-A-F-A-BQQE-GDA 50 Hz




Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	TPE 100-65/4 S-A-F-A-BQQE-GDA		
Productnummer::	99478030		
EAN nummer::	5713829766327		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1445 omw/min		
Nominaal debiet:	65.39 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	4.57 m		
Maximale opvoerhoogte:	65 dm		
Werkelijke waaierdiameter:	139 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
Material code:	A		
Installatie:			
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 50 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Grootte van aansluiting:	DN 100		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Inbouw lengte:	550 mm		
Flensmaat van de motor:	FF165		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	90SD		
IE efficiëntieklasse:	IE5		
Nominaal vermogen - P2:	1.1 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-500 V		
Nominaalstroom:	2.30-2.10 A		
Cos phi - power factor:	0.90-0.74		
Nominaal toerental:	180-2000 omw/min		
Rendement:	87.2%		
Motorrendement bij nominale belasting:	87.2 %		
Pooltal:	4		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	ELEC		
Motor Nr.:	99116407		
Regeling:			
Bedieningspaneel:	HMI300 - Graphisch		
Functionele Module:	FM300-ADVANCED		
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd		
Overige:			
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70		
Netto gewicht:	88.3 kg		
Bruto gewicht:	107 kg		
Transportvolume:	0.39 m³		
Configuratie bestand nr:	99470995		




Omschrijving	Specificatie
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99478030 TPE 100-65/4 S-A-F-A-BQQE-GDA 50 Hz



99478030 TPE 100-65/4 S-A-F-A-BQQE-GDA 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TPE 100-65/4, Artikelnr. 99478030
Geproduceerd na 1339 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, bracket			99184283	1	pcs
	Pan head thread forming screw				1	
	Beugel				1	
152	Cross recess countersunk screw				1	
-	Kit, capillary tubes			99184237	1	pcs
508	Tube				1	
509	Capillaire buis				1	
-	Kit, opnemer			99184269	1	pcs
	Huis				1	
	Clip				1	
	Fitting				2	
7a	Pan washer head screw				2	
501	Sensor				1	
510	Montagebus				2	
530	Kabel				1	
+	Stub shaft			99113730	1	pcs
-	Motor				1	pcs
-	Kit, adapter			98345796	1	
- 252a	Adapter set					1
	Adapter					
	Adapter					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, bearing cpl.			98330605	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN			1
154	Kogellager					1
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80			1
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156c	Afdichtingsring					1
156c	Afdichtingsring					1
157	O-ring		Diameter: 47			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer					1
-	Kit, Blanking plug			98334761	1	
252b	Plug cpl.					4
-	Kit, kabelwartel			98337336	1	
- 293	Cable glands set			98271484	1	
167	Kabel doorvoer					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole					1
266	Connector plug 2-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
-	Kit, control box			98947439	1	
178	Pan head thread forming screw					4
251d	Pan head thread forming screw					4
251a	Regelunit					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
252b	Plug cpl.				4	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
273b	Accu				1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288b	Ringhouder				6	
288a	Pan head thread forming screw				6	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
289	Kabelklem				3	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, Control box upper			98334769	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
-	Kit, Control panel			98939971	1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel				1	
-	Kit, ventilator			98290123	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, flange (DE)			98330548	1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156b	Flens				1	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	
-	Kit, Isolation cover			98330625	1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98330618	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Regelunit				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
-	Kit, motor			98293875	1	
	Terminal				3	
99a	Ringhouder				1	
99	Ringhouder				1	
111	Kogellager	Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN			1	
150	Stator				1	
150	Statorhuis				1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
154	Kogellager				1	
156d	Pakking	Binnendiameter: 114,80			1	
		Buitendiameter: 121,20				
		Dikte: 0,25				
156c	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
156	Ventilator				1	
157	O-ring	Diameter: 47			1	
		Materiaal type: NBR				
		Dikte: 3				
158	Waved washer				1	
171	Parallel sleutel	Afmeting: 8X7X40			1	
172	Shaft w/rotor				1	
178	Pan head thread forming screw				4	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
203	Terminal plug				1	
289a	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, plug			99369622	1	
	Terminal				3	
203	Terminal plug				1	
205	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, schroeven			98330627	1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288b	Ringhouder				6	
288a	Pan head thread forming screw				6	
288	Kabelklem				3	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
	Pan head thread forming screw			99598708	4	
111	Kogellager	Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		97914979	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	1	
152	Pan head thread forming screw			99814578	1	
156d	Pakking	Binnendiameter: 114,80		99406425	1	
		Buitendiameter: 121,20				
		Dikte: 0,25				
159a	Afdichtingsring			97689816	1	
186	Aftapplug			99980519	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
- 6	Pump housing w/wear ring			98424537	1	pcs
36	Moer		Draad: M10	96620484	6	
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
49	Waaier			99721340	1	pcs
67	Moer		Draad: M14	92526531	1	pcs
72a	O-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring			92526508	1	pcs
72a	O-ring			97511824	1	pcs
72a	O-ring			99756265	1	pcs
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
510	Montagebus			99079267	2	pcs